

# SEACOMAIR 265CFS Kompressor stationär



Atemluftverdichter  
für Atemluft nach  
DIN EN12021



**Hochdruck Atemluft Kompressor, vollautomatisch mit Luftlieferleistung 265 l/min. Leistungstarke Anlage für Tauchbasen-Füllstationen, Feuerwehr und Industrie!**

## Beschreibung

- Leistung 265 l/min. (9cfm)
- Antrieb Elektro 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 8 min.
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Gehäusefarbe Schwarz o. Blau
- Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter
- Auto-Stop
- Enddruck-Kontaktmanometer, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- Betriebs-Stunden-Zähler
- On/Off Schalter
- Zwei-chem Luftsystem mit Aktivkohle/Molekularsieb Filterpatrone
- Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Externe visuelle Ölkontrolle mit Ölablassventil
- 2 Füllschläuche mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Geräusch: 75 dB (ISO3746)
- Gewicht: 155 Kg (341 lbs)
- Masse: L 90 x B 60 x H 85 cm

## Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 220bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 265 l/min / 9 cfm / 16 m<sup>3</sup>/h
- Max Drehzahl.: 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: 1,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: 5,5kW 400V/50Hz 3 Phase Elektromotor
- Zubehör: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter  
Auto-stop mit Kontaktmanometer  
Betriebs-Stunden-Zähler  
On/Off Schalter

## Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 300bar max.Druck
- PS300/CFS: Umschalteneinrichtung 300-200bar
- PG2010: Manometer jede Druckstufe (3 St.)
- LO2015: Niederöl-Abschaltung
- FPE4FV: Fülleiste Econo, mit vier Füllventilen

## Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA265E43/CFS	Kompressor 265 l/min 220 bar	265 l/min/ 9 cfm/ 16 m <sup>3</sup> /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3Phasen



[www.seacomair.de](http://www.seacomair.de)

© SeaComAir 2009 SCA265V/CFS

**SeaComAir Germany**  
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau  
Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676  
e-mail: [info@seacomair.de](mailto:info@seacomair.de)

Sämtliche Preise sind in EURO inkl. MwSt, freibleibend und nicht verbindlich. Preise ab SeaComAir Lager, plus Verpackung und Versicherung. Änderungen alle Art vorbehalten.

# SEACOMAIR 265 Vertikus Kompressor



Atemluftverdichter  
für Atemluft nach  
DIN EN12021



**Hochdruck Kompressor kompakt, platzsparend  
mit Luftlieferleistung 265 l/min.**

**Leistungstarke Anlage für Tauchbasen-Füllstationen und Industrie!**

## Beschreibung

- Elektro 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 265 l/min. (9cfm)
- Nachfüllzeit 10 Liter Flasche in ca. 8 min. vom 0-200 bar
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Neue kompakte vertikale Konstruktion
- Sicherheitsventil nach jeder Druckstufe
- Öl/Wasser Kondensatablass manuell
- Zwei-chem Luftsystem mit Aktivkohle/Molekularsieb Filterpatrone
- Filterpatrone ist leicht zu ersetzen
- Druckhalte- /Rückschlagventil
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Füllschlauch mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Geräusch: 82 dB (ISO3746)
- Gewicht: 126 Kg (277 lbs)
- Masse: L 60 x B 50 x H 98 cm

## Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, (2) Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 220bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 265 l/min / 9 cfm / 16 m<sup>3</sup>/h
- Max Drehzahl: 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: 1,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: 5,5kW 400V/50Hz 3 Phase Elektromotor

## Optionales Zubehör

- MP330 Kompressor mit 300bar max.Druck
- HMAE100 Betr.-Std.-Zähler Analog
- ASP100 Automatische Abschaltung Auto-Stop
- PS300/100 Umschalteinrichtung 300-200bar
- PG2010 Manometer jede Druckstufe (3 St.)
- LO2015 Niederöl-Abschaltung
- ACD100 Kondensat-Abllass Automatik
- FPE4FV: Fülleiste Econo, mit vier Füllventilen

## Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA265E43/VERTIKUS	Kompressor 265 l/min 220 bar	265 l/min/9 cfm/16 m <sup>3</sup> /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Phasen



[www.seacomair.de](http://www.seacomair.de)

**SeaComAir Germany**  
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau  
Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676  
e-mail: [info@seacomair.de](mailto:info@seacomair.de)