

SEACOMAIR 215S-MINI & 265SILENT



SCA215E43/Silent-Mini



Atemluftverdichter
für Atemluft nach
DIN EN12021

ISO9001: 2009
Certified Factory



SCA265E43/Silent

Hochdruck Atemluft Kompressoren SCA215E43/Silent-Mini & SCA265E43/Silent vollautomatisch. Luftlieferleistung 215 und 265 l/min. Leistungstarke Anlagen für Feuerwehr und Industrie!

Beschreibung

- Elektro 4,0 bzw. 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 215 bzw. 265 l/min. (9cfm)
- Nachfüllzeit 10 Liter Flasche in ca. 9 bzw. 8 min. vom 0-200bar
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Schallsoliertes Gehäuse, Farbe Schwarz o. Blau
- Kondensat-Ablauf Automatik mit Behälter, Auto-Stop
- Enddruck-Kontaktmanometer, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- Betriebs-Stunden-Zähler
- Silent zusätzlich: Niederöl-Abschaltung
- Manometer jede Druckstufe (3 St.),
- Silent: Filtergehäuse aussen am Gehäuse integriert
- Zwei-chem Luftsystem mit Aktivkohle/Molekularsieb Filterpatrone
- Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Externe visuelle Ölkontrolle mit Ölablassventil
- 2 Füllschläuche mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl ISO VG150
- Geräusch:
Silent-Mini: Schallgedämpft 72 dB (ISO3746)
Silent: Schallgedämpft 69 dB (ISO3746)
- Gewicht: Silent-Mini: 187 Kg (412 lbs)
Silent: 222 Kg (490 lbs)
- Masse: Silent-Mini: L 72 x B 72 x H 106 cm
Silent: L 89 x B 86 x H 132 cm

Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 220bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 215 bzw. 265 l/min / 9 cfm / 16 m³/h
- Max Drehzahl: Silent-Mini 1350 bzw. Silent 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: 1,5 l
- Öl typ: SCA synthetisches Kompressoröl ISO VG150
- Antrieb: 4,0kW 400V/50Hz Elektromotor Drehstrom
5,5kW 400V/50Hz Elektromotor Drehstrom
- Zubehör: Kondensat-Ablauf Automatik mit Behälter
Auto-stop mit Kontaktmanometer
Betriebs-Stunden-Zähler
Silent: Niederöl-Abschaltung
Manometer jede Druckstufe (3 St.)
Temperaturanzeige

Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 300bar max.Druck
- PS300/CFS: Umschalteinrichtung 300-200bar
- PC1200: Filterkontrollsystem mit Überwachung der Sättigung der Filterpatrone

Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA215E43/SILENT-MINI	Kompressor 215 l/min 220 bar	215 l/min/7,5 cfm/13 m ³ /h	4,0kW Elektro 400V/50Hz 3 Ph.
SCA265E43/SILENT	Kompressor 265 l/min 220 bar	265 l/min/ 9 cfm/ 16 m ³ /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Ph.



www.seacomair.de

SeaComAir

Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau

Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676

e-mail: info@seacomair.de

Sämtliche Preise sind in EURO nkl. MwSt, freibleibend und nicht verbindlich. Preise ab SeaComAir Lager, plus Verpackung und Versicherung. Änderungen alle Art vorbehalten.

SEACOMAIR 600E43/HDF-SILENT



Atemluftverdichter
für Atemluft nach
DIN EN12021

ISO9001: 2009
Certified Factory



**Hochdruck Atemluft Kompressor SCA600E43/Silent vollautomatisch
Luftlieferleistung 600 l/min.**

Leistungstarke Anlage für Industrie, Militär und Feuerwehr !

Beschreibung

- Antrieb Elektro 11 kW (15HP) 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 600 l/min. (21cfm)
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Schallisoliertes Gehäuse, Farbe Schwarz o. Blau
- Kondensat-Ablass Automatik
- Enddruck-Kontaktmanometer 220, 330 o. 400 bar, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- Betriebs-Stunden-Zähler
- Niederöl-Warnlicht mit Auto-Abschaltung
- Manometer für externe visuelle Druck-Ölkontrolle
- Manometer jede Druckstufe (3 St.)
- Temperaturanzeige-Warnlicht mit Abschaltung
- Zwei Filtergehäuse innen im Gehäuse integriert
- Zwei-chem Luftsystem mit Aktivkohle/Molekularsieb Filterpatrone
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Vier Füllschläuche mit Füllventil DIN 200 oder DIN 300
- 4,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Nachfüllzeit 10 Liter Flasche in ca. 3,3 min. vom 0-200 bar
- Geräusch:: Schallgedämpft mit 70 dB (ISO3746)
- Gewicht: 420 Kg (925 lbs)
- Masse: L 94 x B 130 x H 170 cm

Technische Daten

Konstruktion: Luft gekühlt, Vier Stufen, Vier Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler

Max Fülldruck: 220bar/3200psi
Option 330bar/4700psi oder 415bar/6000 psi

Luftlieferleistung: 600 l/min / 21 cfm / 36 m³/h

Max Drehzahl: 1300

Schmierung: Niederdruck Ölpumpe

Ölkapazität: 4,5 l

Öl typ: SCA synthetisches Kompressoröl ISO VG150

Antrieb: 11kW 400V/50Hz Elektromotor Drehstrom

Zubehör: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter
Auto-stop mit Kontaktmanometer,
Betriebs-Stunden-Zähler
Öldruck Manometeranzeige
Manometer jede Druckstufe (3 St.)
Temperaturanzeige mit Auto-Abschaltung
Niederöl-Anzeige mit Auto-Abschaltung
Zwei Filtergehäuse

Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 330bar max.Druck
- MP440: Kompressor 440bar max.Druck
- PC1200: Filterkontrollsystem mit Überwachung der Sättigung der Filterpatrone

Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA600E43/HDF-SL	Kompressor 600 l/min 220 bar	600 l/min/ 21 cfm/ 36 m ³ /h	11kW Elektro 400V/50Hz 3 Fazen



www.seacomair.de

SeaComAir

Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau

Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676

e-mail: info@seacomair.de